

Моющая установка с системой пенообразования «HYDRA 12/25»



Назначение:

Мобильная моющая установка «HYDRA 12/25» предназначена для уборки помещений и производственного оборудования в пищевой промышленности. Она позволяет готовить из концентрированного химического средства химический раствор различной концентрации: от 0,1% до 10% в автоматическом режиме; наносить химический раствор в виде пены и смывать под давлением до 12бар с расходом 25 л / мин пену и загрязнения. Установка не требует подключения сжатого воздуха.

Рекомендуется для ежедневной уборки легких загрязнений. Не вредит электрике и ЖК-мониторам.

Технические характеристики:

| | | |
|-------------------------------|---------|--------------|
| Производительность: | (л/мин) | 25 |
| Максимальное давление: | (бар) | 12 |
| Напряжение: | (В) | 380 |
| Мощность двигателя: | (кВт) | 1,5 |
| Габаритные размеры: | (мм) | 580x1200x350 |
| Вес: | (кг) | 43 |
| Параметры подключения: | | |
| Напряжение: | (в) | 380 |
| Вода: | (бар) | 1,2-3 |
| | (л/мин) | 28 |



Комплект поставки:

| | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Шланг высокого давления 15м (для пищевой промышленности) |
| 2. |  | Струйная трубка для нанесения пены (нерж. сталь) |
| 3. |  | Струйная трубка для смыва (нерж.сталь) |
| 4. |  | Держатель шланга. |

Применение:

- Предварительная мойка
- Нанесение вспененного химического состава в заданной пропорции (химический концентрат смешивается с водой автоматически в заданной Вами концентрации)
- Смыв загрязнения с прореагировавшей химической пеной

Благодаря Передвижному Моющему Комплексу Вы сэкономите значительное количество времени на уборку, затраты на воду, электроэнергию, моющие средства и получите отличный результат!