

ООО «Технология Чистоты – Новосибирск»

630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 120
тел.: (383) 214-35-87, тел./факс: (383) 212-90-87

Спреер



Спреер работает от сжатого воздуха (4-6 атм.). Позволяет наносить моющие и дезинфицирующие растворы в виде эмульсии на любые поверхности и на труднодоступные участки. Максимальная высота нанесения эмульсии до 5 метров, максимальная длина до 10 метров.

Преимущества Спреера:

- Экономия моющего средства
- Сокращение затрат времени на обработку поверхности
- Обработка труднодоступных участков, внутренних поверхностей емкостей и т.д.

Стандартная комплектация

Шланг – 10 м
Индикатор уровня
Манометр

Пистолет с форсункой
Кран шаровой
Предохранительный клапан

Пеногенераторы FABBRI (Италия)



Пеногенератор работает от сжатого воздуха (4-6 атм.). Позволяет наносить моющие и дезинфицирующие растворы в виде пены на любые поверхности и на труднодоступные участки. Максимальная высота нанесения пены до 5 метров, максимальная длина до 10 метров.

Преимущества Пеногенератора:

- Экономия моющего средства
- Сокращение затрат времени на обработку поверхности
- Обработка труднодоступных участков, внутренних поверхностей емкостей и т.д.

Аксессуары для пеногенераторов

№

№	Арт.	Наименование	L, мм	Подключение
1	15.0215.02	Пистолет с пенным соплом 9,8 л/мин	600	Разрезная гайка
	15.0215.04		750	Разрезная гайка
	15.0150.01		1500	Разрезная гайка
2	15.0216.31	Пистолет с пеногенирующим соплом	600	Разрезная гайка
3	15.0200.01	Сопло пеногенирующее для пистолета	-	1/2" ш
4	13.0003.80	Сопло пеногенератора 9,8 л/мин	-	Под накидную гайку
	2.0150.02	Сопло спрейера 1,1 мм	-	
5	NOOSP0001	Шланг для пеногенератора	10 м	Штуцер под разрезную гайку
6	NOHOSE10	Шланг воздушный низкого давления	10 м	Штуцер под разрезную гайку
7	NOORU0006	Редуктор пневматический	---	1/4"ш – 1/4"г
8	NOORU0009	Манометр пневматический	---	1/4"ш
9	NOOPL000024	Редуктор в сборе 24л	---	
	NOOPL000050	Редуктор в сборе 50л	---	
10	NOFMR14	Разрезная гайка	---	1/4"г